



Digitální teploměr ProQ

Je určen k měření teploty jídla, tekutiny, těst a polotuhých materiálů.

Tento superrychlý teploměr změří vnitřní teplotu vašeho jídla během 3-5 sekund, což vám poskytne téměř okamžité údaje a zajistí, že váš steak bude dokonale propečený. Tato vodotěsná sonda IPX5 je skvělá pro vnitřní i venkovní použití, je odolná a s 2letou zárukou.

Jednoduché skladování – stačí nalepit na kovový povrch nebo přímo na lednici – je to magnetický!
Sonda se snadno čistí a lze ji otřít vlhkým hadříkem.

- Teploty snímá každých 0,5 s a reaguje za 3-5 s pro nová měření.
- Vodotěsné do IPX5. Otřete jej vlhkým hadříkem a nebojte se deště.
- Teplotní rozsah od -58,0°F/-50,0°C do 572°F/300°C.
- Obrazovka ukazuje teplotu a úroveň nabití teploměru
- Dobíjecí lithium-iontová baterie USB-C
- USB-C kabel je součástí balení

Použití:

Držící funkce

Zmáčkněte tlačítko jedenkrát před odstraněním teploměru z masa nebo jiného jídla, aby jste si udrželi aktuální teplotu k přečtení.

Přepínání mezi C a F

Přepínejte mezi stupni Celsia a Fahrenheita v jednom snadném kroku – jednoduše podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Nabíjení

Měli by jste použít 5V USB adaptér s minimem 500mA proudem. Většina nabíječek pro mobilní telefony bude s tímto kabelem fungovat.

Kalibrace

Přesnost v rozmezí ± 1 °C / ± 2 °F a kalibrovatelná v rozsahu -3 °C až 3 °C (-5 °F ~ 5 °F).

Zmáčkněte tlačítko a otevřete sondu ve stejnou dobu, aby jste mohli zadat kalibrující způsob.

LCD obrazovka vám ukáže CA. Krátce zmáčkněte, aby jste si vybrali kalibraci. Dejte sondu do ledové vody s ledem, znovu krátce zmáčkněte a nastavte kalibraci na hodnotu 0 C.

Zmáčkněte a držte tlačítko, aby jste se dostali k vaší hodnotě kalibrace rychle. Nastavená hodnota se automaticky uloží po uplynutí doby 10s.

Automatické on/off

Automatický podsvícený LCD displej se zapne, když sondu rozložíte a jasně zobrazí vaši teplotu, a vypne se, když ji odložíte.

Auto restart

Pokud se teploměrem více jak 10 minut nepoužívá, tak se teploměr automaticky vypne. Když nastane náhlá změna v teplotě, znovu se zapne. Nebo můžete jednoduše zmáčknout jednou tlačítko a obnovit měření.

Podsvícení

Automatické podsvícení se zapne, když je sonda rozložená. Podsvícení se vypne po 20 s v normálním režimu nebo 60 s v režimu HOLD.

Pro více informací prosím navštivte

www.braailapa.com

nebo nás kontaktujte na info@braailapa.com



BRAAI - MORE THAN BBQ